



Installation Guide



Please to keep your PETG hard-tube temperature within the recommended range (-10°C – 45°C or 14°F - 113°F)




Install your fittings and tubes



Connect the power cable to the SATA connector

Controller Function



English

CAUTION

For best results, please refer to the manual of all components in the water cooling system and set the suitable warning temperature and flow rate.

SET

Warning Temperature and Warning Flow Rate

Long press on the set button to activate the setting mode for warning temperature, use "▲" and "▼" to set the max warning temperature.

Press the set again to save the settings and switch to set the warning flow rate.

Use "▲" and "▼" to set the lowest warning flow rate.

Press the set again to save the settings.

The default warning temperature is 45°C, the setting range is 20°C-90°C (68°F -194°F). The default warning flow rate is 60L/hr, the setting range is 10~200 L/hr. (10L as an unit)

▲

6-level adjustable brightness. Press ▲ directly to increase screen brightness.

In setting mode, use ▲ to increase temperature or flow rate.

▼

6-level adjustable brightness. Press ▼ directly to decrease screen brightness.

In setting mode, use ▼ to decrease temperature or flow rate.

°C / °F

Switch between Celsius and Fahrenheit

!

Temperature warning or flow rate warning: When thermal fluid temperature exceeds the max temperature or the flow rate exceeds the lowest flow rate, it will present a blink warning sign on the screen with alarm beeping.

Français

ATTENTION

Pour de meilleurs résultats, reportez-vous au manuel de tous les composants du système de refroidissement par eau et réglez la température et le débit d'avertissement appropriés.

SET

Température d'avertissement et débit d'avertissement

Appuyez longuement sur le bouton de réglage pour activer le mode de réglage de température d'avertissement, utilisez « ▲ » et « ▼ » pour régler la température d'avertissement maximale. Appuyez à nouveau sur le réglage pour enregistrer les paramètres et basculer pour régler le débit d'avertissement. Utilisez « ▲ » et « ▼ » pour régler le débit d'avertissement le plus bas. Appuyez à nouveau sur le réglage pour enregistrer les paramètres.

La température d'avertissement par défaut est de 45°C, la plage de réglage est de 20°C à 90°C (68°F à 194°F). Le débit d'avertissement par défaut est de 60 L/h, la plage de réglage est de 10 à 200 L/h. (10 L comme unité)

▲

Luminosité réglable de 6 niveaux. Appuyez directement sur ▲ pour augmenter la luminosité de l'écran.

En mode réglage, utilisez ▲ pour augmenter la température ou le débit.

▼

Luminosité réglable de 6 niveaux. Appuyez directement sur ▼ pour diminuer la luminosité de l'écran.

En mode réglage, utilisez ▼ pour diminuer la température ou le débit.

°C / °F

Pour commuter entre Celsius et Fahrenheit

!

Avertissement de température ou avertissement de débit : Lorsque la température du fluide thermique dépasse la température maximale ou que le débit dépasse le débit le plus bas, un signal d'avertissement clignotant apparaît sur l'écran et un bip d'alarme retentit.

Deutsch

ACHTUNG

Um optimale Ergebnisse zu erhalten, lesen Sie bitte das Handbuch aller Komponenten des Wasserkühlungssystems und stellen Sie die entsprechende Warntemperatur und Durchflussmenge ein.

SET

Warntemperatur und Warndurchflussmenge

Langer Druck auf die Set-Taste aktiviert den Einstellmodus für die Warntemperatur. Mit ▲ und ▼ wird die maximale Warntemperatur eingestellt.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Einstellungen zu speichern und zur Einstellung der Warndurchflussmenge zu wechseln.

Stellen Sie mit ▲ und ▼ die niedrigste Warndurchflussmenge ein.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Einstellungen zu speichern.

Die Standardwarntemperatur ist 45°C, der Einstellbereich ist 20°C-90°C (68°F -194°F).

Die voreingestellte Warndurchflussmenge beträgt 60 l/h,

der Einstellbereich ist 10-200 l/h. (10L als Einheit)

▲

6-stufig einstellbare Helligkeit. Drücken Sie direkt auf ▲, um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.

Verwenden Sie im Einstellmodus ▲, um die Temperatur oder die Durchflussmenge zu erhöhen.

▼

6-stufig einstellbare Helligkeit. Drücken Sie direkt auf ▼, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern.

Verwenden Sie im Einstellmodus ▼, um die Temperatur oder die Durchflussmenge zu erhöhen.

°C / °F

Zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten.

!

Temperatur- oder Durchflussmengenwarnung: Wenn die Temperatur des Thermofluids die Maximaltemperatur überschreitet oder die Durchflussmenge die niedrigste Durchflussmenge überschreitet, erscheint ein blinkendes Warnsignal auf dem Bildschirm mit einem Signalton.

Español

PRECUACIÓN

Para obtener los mejores resultados, consulte el manual de todos los componentes del sistema de refrigeración por agua y configure la advertencia de temperatura y el caudal adecuados.

SET

Advertencia de temperatura y advertencia de caudal

Mantenga presionado el botón de ajuste para activar el modo de ajuste para la temperatura de advertencia, use "▲" y "▼" para configurar la advertencia de temperatura máxima. Presione el conjunto de nuevo para guardar la configuración y cambie para establecer la advertencia de caudal. Use "▲" y "▼" para configurar la advertencia para el nivel más bajo de caudal. Presione el botón set para guardar y aplicar la configuración.

La temperatura de advertencia predeterminada es de 45°C, el rango de configuración es de 20°C-90°C (68°F -194°F). La advertencia de caudal predeterminado es de 60L/h, el rango de configuración es de 10 a 200 L/h. (10L como unidad)

▲

Brillo ajustable de 6 niveles. Presione ▲ directamente para aumentar el brillo de la pantalla.

En modo configuración, use ▲ para aumentar la temperatura o el caudal.

▼

Brillo ajustable de 6 niveles. Presione ▼ directamente para aumentar el brillo de la pantalla.

En modo configuración, use ▼ para disminuir la temperatura o el caudal.

°C / °F

Cambiar entre Centígrado y Fahrenheit

!

Advertencia de temperatura o advertencia de caudal: Cuando la temperatura del fluido térmico excede la temperatura máxima o el caudal excede el caudal más bajo, aparecerá un signo de advertencia parpadeando en la pantalla con un sonido de alarma.

